

AxAir HDE-150 IP54

Bygnings- og vandværks affugter

- ♦ Rustfri stål udførelse
- ♦ Hot gas afrimning for kolde miljøer
- ♦ Beskyttelsesklasse IP54
- ♦ Højtryksbegrænsning i kompressor
- ♦ Timetæller (standard)
- ♦ Ekstra store hjul
- ♦ Luftfilter kan renses
- ♦ Plug and play løsning
- ♦ Mulighed for ekstern hygrostat IP 65 (ekstra udstyr)
- ♦ Mulighed for indbygget kondenspumpe (ekstra udstyr)



Fuld elektronisk regulering.

AxAir HD-150 er beregnet til brug i hårde miljøer, hvor vand sprøjt er en del af dagligdagen. Affugteren er designet til blandt andet vandværker, men også hvor en høj hygiejne standard ønskes. AxAir HD-150 er designet med beskyttelsesklasse IP54, hvor blandt andet stikforbindelser og kontakter er afskærmet, så risiko for stød og kontakt med vand sprøjt er minimal.

Affugteren har en høj kapacitet, til trods for at den er kompakt i sin udførelse. Den leveres med store hjul, der gør transporten nemmere.

Tekniske Data:

Affugtningskapacitet ved 8°C/70%RH	(l/d)	11,9
Affugtningskapacitet ved 12°C/70%RH	(l/d)	15,9
Affugtningskapacitet ved 20°C/60%RH	(l/d)	21,5
Affugtningskapacitet ved 27°C/60%RH	(l/d)	29,6
Affugtningskapacitet ved 30°C/80%RH	(l/d)	40,8
Omgivelsestemperatur	(°C)	1 til 35
Elforbrug ved 30°C/80%RH	(W)	800 – MAX 1,02 kW
Spænding	(V / Hz)	230 / 50
Luftmængde	(m ³ / h)	600
Lydniveau	(dB(A))	47
Netto vægt	(kg)	49,5
Kølemiddel		R 410A
Mål inkl. hjul og håndtag (højde x bredde x dybde)	(mm)	915 x 545 x 490

Kan også leveres som:
HDE-150K IP54 med indbygget kondenspumpe.