



# DEHUTECH 400



Effektiv affugter for mellemstore rum/proces tørring

## Rustfrit stål kabinet • Modulopbygget • Nem servicering

Sikrer at du får det maksimale ud af din produktion. Mere end 40 års erfaring og masser af friske kræfter er garanteret for en stadig positiv udvikling og styrker fortsat profilen som "den primære rådgiver" inden for fugtstyring.

Vi garanterer vores kunder løsninger med det rigtige produkt til opgaven inden for både affugtning og befugtning.

Kontakt os allerede idag for at høre mere på telefon 58 50 12 13.




## Tekniske data

Kapacitet v 20° og 60 % rf	1,5 kg/h
Tørluft .....	400 m <sup>3</sup> /h
Vådluft .....	120 m <sup>3</sup> /h
Tilsluttet effekt .....	2,3 kw
Forsyning .....	230v, 50Hz
Vægt .....	30 kg

## Anvendelse

- Arkiver
- Opbevaring
- Lagre
- Vandværker
- Proces tørring



EKSEMPEL:  
 Processluft:  $x_p = 9,0$  g/kg,  $t_p = +20^\circ\text{C}$  Ydelse  
 Tørluft:  $x_t = 6$  g/kg,  $t_t = 20+9,9 = 29,9^\circ\text{C}$